

# QUICKFLOOR

MADE BY THEBAULT

**QUICKFLOOR,  
EUROPA'S  
BESTE  
CONSTRUCTIE-  
TRIPLEX!**

 **SAKOL**  
SAMEN BOUWEN AAN NEDERLAND

Sakol Nederland B.V.  
Zilverparkkade 131b, 8232 WL Lelystad  
Postbus 580, 8200 AN Lelystad  
Tel.: +31 320 220 543  
Fax: +31 320 224 140

QuickFloor is een uiterst vlakke en stabiele plaat opgebouwd uit duurzame Frans Grenen fineren. In combinatie met de goede pasvorm van de veer en groefverbinding laat QuickFloor zich gemakkelijk en snel verwerken. In de loop van de jaren heeft deze dak- en vloerplaat zijn plaats op de Nederlandse markt bewezen. In nauwe samenwerking met de producent is het product steeds verder aan de wensen van onze klanten aangepast. Om het kwaliteitsvoordeel ten opzichte van andere platen te verduidelijken, heeft het de naam QuickFloor gekregen. Voor de beste prijs-kwaliteitverhouding in constructietriplex hoeft u dus slechts één naam te onthouden!

- Duurzame topkwaliteit uit Frankrijk
- Stabiele en vlakke plaat
- Snelle verwerking door uitstekende pasvorm
- Voorzijde gesloten en geschuurd
- Frans Grenen uit PEFC gecertificeerd bos
- KOMO attest
- Roofing & Flooring gecertificeerd

## SPECIFICATIES QUICKFLOOR

**DIKTE:** 18 mm\*

**AFMETING:** 2440 x 1220 mm (werkend)\*

**RANDAFWERKING:** TG2 – langszijde veer en groef\*

**PLATEN PER PAK:** 34 platen

**GEWICHT:** 550 kg/m<sup>2</sup> +/- 20 kg

**VERLIJMING:** klasse 3 exterieur EN 636-3 / EN 314-2

**FORMALDEHYDE KLASSE:** E1 NEN-EN 13986 / NEN-EN 717-2

**BRANDWERENDHEIDSKLASSE:** daken: D-s2, d0. Vloeren: DFL-s1, NEN-EN 13501-1

**E-MODULES:** 9220 N/mm<sup>2</sup> EN 789/1058 (bij buiging evenwijdig aan oppervlakte)

**E-MODULES:** 3230 N/mm<sup>2</sup> EN 789/1058 (bij buiging loodrecht op nerf)

**TOELAATBARE BUIGSTERKTE:** 23,0 N/mm<sup>2</sup> EN 789/1058 (evenwijdig aan oppervlakte)

**TOELAATBARE BUIGSTERKTE:** 12,1 N/mm<sup>2</sup> EN 789/1058 (loodrecht op nerf)

**HOUTSOORT:** Pinus Pinaster (Frans Grenen)

**OPBOUW PLAAT:** 7 fineerlagen (deklaag langsgefineerd)

**OPPERVLAKTE VOORZIJDE/ACHTERZIJDE:** II/III kwaliteit EN 635-3

**KEURMERKEN:** KOMO® Nr. 33039, CTB-X 42, BFU 100

**ECO-CERTIFICAAT:** PEFC 10-31-663

**REGELGEVING:** CE2\* S 0380 – CPD-04223 /04233 Roofing & Flooring

\* Andere dikten, afmetingen en afwerkingen op aanvraag.